

# JFE溶接鋼管(株)の「スリーケー」シリーズ ③ 極小径配管用鋼管



## ～「スリーケー」極小径配管用鋼管の特長～

- ・高品質なJFEスチール(株)製酸洗鋼板を使用
- ・独自技術による高い溶接部信頼性と寸法精度
- ・ご希望に応じて10本単位の小束結束対応が可能

## 1. サイズ

外径	板厚	JIS G 3454 SGP	JIS G 3457 STPG		
		mm	Sch40 mm	Sch60 mm	Sch80 mm
6A	10.5mm	2.0	—	—	—
8A	13.8	2.3	—	—	—
10A	17.3	2.3	2.3	2.8	3.2
15A	21.7	2.8	2.8	3.2	3.7
20A	27.2	2.8	2.9	3.4	3.9
25A	34.0	3.2	3.4	3.9	4.5
32A	42.7	3.5	3.6	4.5	4.9



## 2. 主な仕様

		黒 (酸洗肌)	白 (シングルメッキ)	ネジ (JIS)	内面 ビードカット	長さ (mm)
SGP	6A	○	×	○	×	3000～6500
	8A	○	×	○	×	3000～6500
	10A	○	○	○	×	3000～6500
	15A	○	○	×	○	3600～6500
	20A	○	○	×	○	3600～7500
	25A	○	○	×	○	4000～7300
	32A	○	○	×	○	4000～7300
STPG	10A	○	○	×	○	4000～6130
	15A	○	○	×	○	3600～6500
	20A	○	○	×	○	3600～7300
	25A	○	○	×	○	4000～7300
	32A	○	○	×	○	4000～7300
		・防錆油(不乾性)は、無塗布/外面のみ/および内外面の3タイプからお選びいただけます。 ・標準結束はナン番線による3点裸結束です。 ・上記以外の仕様につきましてもご相談に応じます。下記までお問い合わせ下さい。				

「スリーケー」シリーズとは…

・旧川崎鋼管(株)にて長年培った技術を活かして製造した製品です。当社では、溶接部健全性、寸法精度、極厚肉/極薄肉、アフターサービス体制などで汎用品を大きく凌駕する製品ラインアップを「スリーケー」シリーズとしてブランド化しました。

<お問い合わせ先>

JFE溶接鋼管株式会社 スリーケー営業本部 営業部

川崎営業所 〒210-0015 川崎市川崎区南町16-1 朝日生命ビル4階 TEL:044-244-7551、FAX:044-244-3788

大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4番26号 ニッケ四ツ橋ビル7階 TEL:06-6543-0771、FAX:06-6543-0773